



- LEGENDA**
- płyty kamienne do demontażu/scucia. Tynk silikatowo-silikonowy (kolor: biały wg wzornika producenta)
  - fragment elewacji pograżony. Izolacja przeciwna ścian fundamentowych
  - okładzina kamienna projektowana
  - okładzina kamienna do pozostawienia i odświeżenia mechanicznego i chemicznego
  - okładzina kamienna do scucia
  - deskowanie ozdobne / podbitka okapu drewniana
  - nadmuruwanie attyki na wys. 20cm wraz z obłachowaniem (kolor: zgodny z kolorystyką dachu)
  - obrys kondygnacji podziemnej
  - przestrzeń tarasu przewidzian do docieplenia
  - taras na gruncie, wykończenie deska tarasowa ryflowana, modrzew europejski (szerokość 145mm, gr. 25mm) na legarach
  - elementy do likwidacji / wyburzenia / demontażu
  - SR1 ↕ spust rynnowy

SYMBOL	SCHEMAT	DACHY STROPODACHY	WSP. PRZENIKANIA CEPŁA U (W/m <sup>2</sup> K)
S11		100 - 0,050 - blacha na rąbek wstępną na rąbek folię (przewodność) 100 - folia 100 - warstwa izolacyjna (warstwa izolacyjna) 100 - warstwa izolacyjna (warstwa izolacyjna) 100 - warstwa izolacyjna (warstwa izolacyjna) 100 - warstwa izolacyjna (warstwa izolacyjna)	U=0,13 [W/m <sup>2</sup> K] wymagana U=0,15 [W/m <sup>2</sup> K]
S12		2 cm - warstwa wykończona (płyty gipsowe) 2 cm - warstwa wykończona (płyty gipsowe) 2 cm - warstwa wykończona (płyty gipsowe) 2 cm - warstwa wykończona (płyty gipsowe) 2 cm - warstwa wykończona (płyty gipsowe)	U=0,14 [W/m <sup>2</sup> K] wymagana U=0,15 [W/m <sup>2</sup> K]
S13		6 cm - warstwa izolacyjna (warstwa izolacyjna) 2 cm - podbitka (warstwa izolacyjna) 2 cm - podbitka (warstwa izolacyjna) 2 cm - podbitka (warstwa izolacyjna) 2 cm - podbitka (warstwa izolacyjna)	

SYMBOL	SCHEMAT	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	WSP. PRZENIKANIA CEPŁA U (W/m <sup>2</sup> K)
SZ1		38 cm - warstwa wykończona (warstwa izolacyjna) 38 cm - cegła pełna na zaprawie cementowej (warstwa izolacyjna) 15 cm - styropian EPS, λ nie więcej niż 0,034 15 cm - warstwa wykończona - tynk elewacyjny / okładzina kamienna / okładzina drewniana	U=0,20 [W/m <sup>2</sup> K] wymagana U=0,20 [W/m <sup>2</sup> K]
SZ2		38 cm - ściana fundamentowa (warstwa izolacyjna) 15 cm - nagwiazdki przygotowane podbitki pod powłoki izolacyjne 15 cm - uszczelnienie przeciwwilgociowe z dwuskładnikowej elastycznej masy uszczelniającej, mechanicznie rozprowadzone, w obiektach narażonych na działanie wilgoci kapilarnej na powierzchni pionowej 15 cm - styropian XPS, λ nie więcej niż 0,034 15 cm - folia kubelkowa	U=0,19 [W/m <sup>2</sup> K] wymagana U=0,20 [W/m <sup>2</sup> K]
SZ3		10 cm - warstwa wykończona (warstwa izolacyjna) 10 cm - bloki cementowe (warstwa izolacyjna) 10 cm - płyty PIR, λ nie więcej niż 0,022 lub RSPR dachy nie mniej niż 4,05 [W/m <sup>2</sup> K], klasyfikacja A2(0) 10 cm - folia paroprzepuszczalna 10 cm - kompozyt 4x4cm 10 cm - tynk 4x4cm 0,05 - 0,06cm - blacha na rąbek stojący, na rąbek folię (czemślniczy)	U=0,20 [W/m <sup>2</sup> K] wymagana U=0,20 [W/m <sup>2</sup> K]
SZ4		38 cm - warstwa wykończona (warstwa izolacyjna) 38 cm - cegła pełna na zaprawie cementowej (warstwa izolacyjna) 15 cm - styropian EPS, λ nie więcej niż 0,034 15 cm - warstwa wykończona - tynk elewacyjny / okładzina kamienna / okładzina drewniana	U=0,19 [W/m <sup>2</sup> K] wymagana U=0,20 [W/m <sup>2</sup> K]

Nazwa inwestycji	Remont, modernizacja i doposażenie OEE wraz z Muzeum Przyrodniczym BdPN - roboty zewnętrzne		
Inwestor	Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowska		
Lokalizacja	Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 7		
Tytuł rys.	Przekrój C-C		
Projektant	arch. Bartłomiej Skoczek upr. w specjalności architektonicznej	1041/94	Nr. rysunku
Data	Faza projektu	Skala	Nr. rysunku
Styczeń 2022	Dokumentacja przetargowa	1:100	A06

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "WASKO PROJEKT DESIGN" SP. Z O.O.  
ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków, tel./fax +48 (12) 415 06 31  
e-mail: wasko@waskoprojekt.pl www.waskoprojekt.pl

SIGNUM PROJECT SP. Z O.O.  
ul. Saska 4 pok. 112, 30-720 Kraków, tel.: (+48) 123 789 795  
e-mail: biuro@signumprojekt.pl www.signumprojekt.pl

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI I LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEJ CZĘŚCI BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA