OZNACZENIE PRODUCENT	O.1	O.2	O.3	O.4	O.5	O.6	O.7	O.8	O.9	D.1	D.2	D.3
TYP SKRZYDŁA	1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA	1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA	2 KWATERY OTWIERALNE, W TYM JEDNA KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA	1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA	1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA PLUS NADŚWIETLE UCHYLNE	1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA	1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA	1 KWATERA UCHYLNA	1 KWATERA UCHYLNA	DRZWI DREWNIANE Z NAŚWIETLENIEM	DRZWI DREWNIANE	BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA
SCHEMAT												
WYMIAR OTWORU W MURZE	93x90 cm	120x145 cm	180x160 cm	75x160 cm	100x178cm	120x135 cm	70x135 cm	120x70 cm	50x60 cm	90x260 (z nadświetlem) cm	90x210 cm	300x245 cm
WYMIAR OKNA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	wg Producenta	wg Producenta	wg Producenta	wg Producenta	–	wg Producenta	–	wg Producenta	wg Producenta	wg Producenta	wg Producenta	wg Producenta
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-	-	-
−1	4	14	–	–	–	–	–	–	3	-	2	1
±0	–	–	3	2	7	5	1	8	1	1	-	-
RAZEM	4	14	3	2	7	5	1	11	1	-	2	1
ORIENTACJA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	LEWE	1 LEWE, 1 PRAWE	-
OPIS	- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH - 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA - SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C - 6 LUB WIĘCEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B - WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI UW = 0,9 W/M2K - OKNO PCV Z OKLEJNĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)	- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH - 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA - SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C - 6 LUB WIĘCEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B - WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI UW = 0,9 W/M2K - OKNO PCV Z OKLEJNĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)	- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH - 2 KWATERY OTWIERALNE, W TYM JEDNA KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA - SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C - 6 LUB WIĘCEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B - WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI UW = 0,9 W/M2K - OKNO PCV Z OKLEJNĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)	- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH - 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA - SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C - 6 LUB WIĘCEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B - WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI UW = 0,9 W/M2K - OKNO PCV Z OKLEJNĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)	- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH - 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA PLUS NADŚWIETLE UCHYLNE - SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C - 6 LUB WIĘCEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B - WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI UW = 0,9 W/M2K - OKNO PCV Z OKLEJNĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)	- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH - 1 KWATERA OTWIERALNO-UCHYLNA - SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C - 6 LUB WIĘCEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B - WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI UW = 0,9 W/M2K - OKNO PCV Z OKLEJNĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)	- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH - 1 KWATERA UCHYLNA - SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C - 6 LUB WIĘCEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B - WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI UW = 0,9 W/M2K - OKNO PCV Z OKLEJNĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)	- STOLARKA PCV BEZ ZWIĄZKÓW NIEBEZPIECZNYCH - 1 KWATERA UCHYLNA - SZKŁO ZESPOLONE, DWUKOMOROWE - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - OKNA PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH POWYŻEJ 16 STOPNI C - 6 LUB WIĘCEJ KOMOROWY PROFIL, MIN. KLASY B - WODOSZCZELNOŚĆ MIN. 7A - IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW = MIN. 35DB - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEJ KONSTRUKCJI UW = 0,9 W/M2K - OKNO PCV Z OKLEJNĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)	- DRZWI DREWNIANE Z NAŚWIETLENIEM - WYMIARA DRZWI Z ZACHOWANIEM FORMY DRZWI ISTNIEJĄCYCH - SZEROKOŚĆ PRZEŚCIA MIN. 80CM - WSPÓŁCZYNNIK U ≤ 1,3 W/(m2xK) - DRZWI DREWNIANE KOLORU CIEMNY BRĄZ (DOSTOSOWANE KOLORYSTYCZNIE DO STOLARKI OKIENNEJ PCV)	- DRZWI DREWNIANE - WYMIARA DRZWI ISTNIEJĄCYCH - SZEROKOŚĆ PRZEŚCIA MIN. 90CM - WSPÓŁCZYNNIK U ≤ 1,3 W/(m2xK) - DRZWI DREWNIANE KOLORYSTYCZNIE DO STOLARKI OKIENNEJ PCV)	- BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA. - BRAMA Z SEGMENTÓW STALOWYCH DWUŚCIENNYCH WYPEŁNIONYCH PIANKĄ PU - GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI OK 40 MM - PROWADZENIE TYPU NISKIEGO - BRAMA Z OKLEJNĄ DREWNOPODOBNĄ KOLORU CIEMNY BRĄZ (wg. WZORNIKA PRODUCENTA, PRZED ZAMÓWIENIEM WYMAGANA AKCEPTACJA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO)

UWAGI:
1. ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU I RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI
2. PRZED ZAMÓWIENIEM ZESTAWIONYCH ELEMENTÓW PRZEPROWADZIĆ OBMIAR STANU ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE I WERYFIKACJĘ PODANYCH WYMIARÓW
3. WSZYSTKIE ELEMENTY UWZGLĘDNIONE W ZESTAWIENIU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

UWAGA:
DODATKOWE WYPOSAŻENIE W ZAKRESIE SYSTEMÓW SSWIN, SKD, SSP ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z BRANŻĄ TELETECHNICZNĄ.

Nazwa inwestycji	Remont, modernizacja i doposażenie OEE wraz z Muzeum Przyrodniczym BdPN - roboty zewnętrzne		
Inwestor	Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska		
Lokalizacja	Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 7, dz. 933, dz. 934, Obręb 0001, Ustrzyki Dolne		
Tytuł rys.	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIEN I DRZWI		
Projektant	arch. Bartłomiej Skoczek upr. w specjalności architektonicznej	1041/94	
Data	Faza projektu	Skala	Nr. rysunku
Styczeń 2022	Dokumentacja przetargowa	-	Z1

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "MASKO PROJEKT DESIGN" SP.Z O.O.
ul. Brzeźnińska 5, 31-203 Kraków, tel./fax +48 (12) 415 06 31
e-mail: wasko@waskoprojekt.pl www.waskoprojekt.pl

SIGNUM PROJECT SP. Z O.O.
ul. Solec 4 p.m. 112, 30-728 Kraków, Tel.: (+48) 123 789 795
e-mail: biuro@signumproject.pl www.signumproject.pl
SiGNUM Inspiring your creativity

WZORNI PRAWA AUTORSKIE MAJĄ PRAWO BĘDĄCE JEDYNIE WŁASNOŚCIĄ OSÓB I PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH

1290x297