



**SWZ cz. II**  
**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów i sprzętów spełniających wszystkie wymagania szczegółowe wymienione w poniższym opisie:

**Ciągnik rolniczy :**

Lp.	Wyszczególnienie
1.	Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji 2024
2.	Ciągnik spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy "Prawo o Ruchu Drogowym"
3.	Świadectwo homologacji oraz inne wymagane odrębnymi przepisami prawnymi dokumenty niezbędne do zarejestrowania
4.	Silnik wysokoprężny, 4 cylindry, spełniający normę emisji spalin STAGE V, Pojemność silnika 3600 – 4000 cm <sup>3</sup> , moc silnika 130-140 km
5.	Skrzynia biegów mechaniczna, minimalna ilość przełożeń: 50 przód + 50 tył
6.	Układ kierowniczy hydrostatyczny z niezależną pompą wspomagania
7.	Napęd na cztery koła, blokada mechanizmów różnicowych
8.	Hamulce przednie i tylne tarczowe w kąpeli olejowej, mechaniczny hamulec postojowy. Tylne wyjście pneumatyki jedno i dwu obwodowe
9.	Rewers sterowany elektrohydraulicznie z możliwością regulacji i funkcją „Stop-GO”
10.	Wydajność pompy hydraulicznej minimum 90l/min
11.	Podnośnik przedni o udźwigu 2,5T - 3 T + WOM + przynajmniej jedna para hydrauliki
12.	Podnośnik elektroniczny z funkcją AutoWOM
13.	Siłowniki wspomagające podnośnika tylnego o średnicy nie mniejszej niż 50 mm, udźwig podnośnika: 6,5 T – 7,5 T
14.	WOM z wymiennymi końcówkami
15.	WOM tylny minimum 3 zakresy
16.	Zaczep tylny automatyczny szybkiej regulacji + zaczep dolny



17.	Minimum 6 wyjść hydraulicznych z tyłu
18.	Oś przednia amortyzowana
19.	Kabina oryginalna, montowana fabrycznie, na sprężynach z tyłu, dach kabiny ze szklanym szyberdachem, wyposażona w siedzisko dla pasażera (ciągnik rejestrowany na dwie osoby), tylna wycieraczka, fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie
20.	Klimatyzacja, ogrzewanie
21.	Zbiornik paliwa 150-180 litrów
22.	Błotniki przednie skrętne, tylne błotniki poszerzone
23.	Przyciski na błotnikach do sterowania podnośnikiem i WOM
24.	Przednie i tylne felgi pełne, ogumienie 4 WD minimum 440/65R28 przód, 540/65R38 tył
25.	Światła przednie i tylne w technologii LED, 2 światła obrotowe (koguty), reflektory robocze tylne i przednie minimum 4 sztuki, dodatkowe reflektory robocze na słupkach kabiny, światła robocze w masce silnika z przodu
26.	Minimum jedno gniazdo elektryczne 12V + USB, instalacja radiowa
27.	Lusterka wsteczne zewnętrzne teleskopowe
28.	Skrzynka narzędziowa, klucz przekładniowy
29.	Gwarancja producenta minimum jeden rok

### **Pojazd – wóz asenizacyjny:**

Lp.	Wyszczególnienie
1.	Wóz asenizacyjny fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 - 2024
2.	Wóz spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy "Prawo o Ruchu Drogowym"
3.	Świadectwo homologacji oraz inne wymagane odrębnymi przepisami prawnymi dokumenty niezbędne do zarejestrowania
4.	Pompa próżniowa napędzana za pomocą wałka przekaznika mocy, wydajność 8000 -10000 l/min,
5.	Wałek WOM
6.	Pojemność zbiornika 8000-10000 litrów, czas napełniania zbiornika 3 - 5 min
7.	Rozmiar ogumienia minimum 600/55 R26,5
8.	Szybkie podłączenie węża minimum S150, uchwyt na wąż minimum S150



9.	Jednoosiowy zestaw kołowy z dyszlem, zbiornik stalowy ocynkowany, grubość ścianki – 5-8 mm, długość zbiornika 4,5 – 5,5 m
10.	Ręczny hamulec awaryjny, hamulce pneumatyczne
11.	Zaczep oczkowy demontowalny, wspornik lewarkowy
12.	Zabezpieczenie przelewowe górne i samoopróżniające zabezpieczenie przednie Wskaźnik poziomu rurowy
13.	Zawór ręczny z przodu minimum S150, 2-3 haki do węży zwykłych ø150 z prawej i lewej strony
14.	Tylna pokrywa/klapa rewizyjna na minimum 2 zawiasach
15.	Instalacja elektryczno-oświetleniowa w technologii LED + wiązka
14.	Kliny pod koła. Tablice ostrzegawcze, trójkąt odblaskowy
15.	Dokumentacja w języku polskim
16.	Gwarancja producenta nie mniej niż 24 miesiące od dnia zakupu

### **Pług jednoskibowy:**

Lp.	Wyszczególnienie
1.	Pług jednoskibowy fabrycznie nowy rok produkcji 2023 - 2024
2.	Szerokość robocza 20 -30 cm, długość 55-65 cm, wysokość – 80-90 cm, szerokość – 55 – 65 cm
3.	Koło podporowe regulowane
4.	Zaczep 3 punktowy
5.	Gwarancja producenta nie mniejsza niż 24 miesiące od dnia zakupu

### **Kosiarka bijakowa:**

Lp.	Wyszczególnienie
1.	Kosiarka bijakowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2023 -2024
2.	Szerokość robocza 1,3m -1,5 m, szerokość transportowa 1,50 m – 1,60 m, wysokość transportowa 2,10 m – 2,40 m masa kosiarki 500-600 kg,
3.	Praca w zakresie od -60° do + 100°, przesuw poprzeczny ułatwiający omijanie przeszkód oraz dostosowanie najwygodniejszej pozycji roboczej,



4.	Wał kopiujący czyszczony samoczynnie za pomocą bijaków
5.	Wał bijakowy z podwójną spiralą bijaków, osadzony w dwurzędowych łożyskach baryłkowych, średnica wału bijakowego 12 cm – 14 cm, obroty (obr./min) 520-560
6.	Naciąg pasów klinowych automatyczny, regulacja wysokości koszenia za pomocą wału kopiującego,
7.	Tylna osłona gumowa, przednie blachy ochronne, bezpiecznik mechaniczny
8.	Liczba noży – 22-26 szt., liczba przeciw noży – rząd/szt. 1/2, wymienne przeciw noże,
9.	Kategoria zaczepu TUZ II
10.	Przekładnia z wbudowanym sprzęgłem
11.	Wałek odbioru mocy (WOM)
12.	Gwarancja producenta nie krótsza niż 24 miesiące od dnia zakupu